



**Altarelli** S.r.l.s.  
*di Luigi Altarelli*



### **Art. 2101** **CARRIOLA TIPO MEDIO**

Capacità vasca: 75 Lt  
Spessore lamiera: 8/10 mm  
Bordo antitaglio  
Telaio: tubolare Ø 30x1,5 mm  
Piedi e traverse: profilo angolare 30x2 mm.  
Manopole in plastica  
Ruota: pneumatica o antiforo 3,50-8"  
(Prodotto certificato).



### **Art. 2102** **CARRIOLA PESANTE** **con vasca stampata**

Capacità vasca: 75 Lt  
Spessore lamiera: 8/10 mm  
Bordo antitaglio  
Telaio: ferro ad U 30x15x4 mm  
Piedi e traverse: profilo angolare 30x2 mm.  
Manopole in plastica  
Ruota: pneumatica o antiforo 3,50-8"  
(Prodotto certificato).



### **Art. 2103** **CARRIOLA EXTRA PESANTE** **con vasca saldata**

Capacità vasca: 85 Lt  
Spessore lamiera: 12/10 mm  
Bordo antitaglio  
Telaio: profilo ad U 30x15x4 mm  
Piedi e traverse: profilo angolare 30x2 mm.  
Manopole in plastica rettangolari  
Ruota: pneumatica o antiforo 3,50 - 8".

**Art. 2104****CARRIOLA EXTRA PESANTE  
Ribaltabile**

Capacità vasca: 85 Lt  
Spessore lamiera: 12/10 mm  
Bordo antitaglio

Telaio: profilo ad U 30x15x4 mm - Manici Ribaltabili  
Piedi e traverse: profilo angolare 30x2mm.  
Manopole in plastica rettangolari  
Ruota: pneumatica o antiforo 3,50-8".

**Art. 2105****CARRIOLA MODELLO NAPOLI  
Extra pesante**

Capacità vasca: 85 Lt  
Spessore lamiera: 12/10 mm  
Bordo antitaglio - Telaio: profilo ad U 30x15x4 mm  
Piedi e traverse: profilo angolare 30x2mm.  
Manopole in plastica rettangolari  
Ruota: pneumatica o antiforo 3,50 - 8".

**Art. 2106****CARRIOLA PIANA**

Piano in lamiera: 600x1000x2 mm  
Telaio: tubolare Ø 30x1,5 mm  
Piedi e traverse: profilo angolare 30x2,5 mm.  
Manopole in plastica  
Ruota: pneumatica o antiforo 3,50-8".

**Art. 2107****CARRIOLA MEDIA  
Ribaltabile**

Capacità vasca: 75 Lt  
Spessore lamiera: 8/10 mm

Bordo antitaglio  
Telaio: tubolare Ø 30x1,5 mm - Manici ribaltabili  
Piedi e traverse: profilo angolare 30x2,5 mm.  
Manopole in plastica  
Ruota: pneumatica o antiforo 3,50-8".



## **Art. 2108 CARRIOLA PANZER**

Capacità vasca: 85 Lt  
Spessore lamiera: 12/10 mm  
Bordo antitaglio  
Telaio: tubolare Ø 30x1,5 mm  
Piedi e traverse: profilo angolare 30x2,5 mm.  
Manopole in plastica  
Ruota: pneumatica o antiforo 3,50 - 8".



## **Art. 2109 CARRIOLA IN PLASTICA**

Capacità vasca: 100 Lt  
Telaio: tubolare Ø 30x1,5 mm.  
Manopole in plastica  
Ruota: pneumatica o antiforo.



### **Art. 2111 RUOTA CON BOCCOLE**

3,50-8" Cerchio in ferro  
Copertura scolpita  
Perno Ø 17 mm  
Boccola/Cuscinetti  
Camera d'aria in butile.



### **Art. 2112 RUOTA ANTIFORO**

3,50-8" Cerchio in ferro  
Copertura scolpita  
Perno Ø 17 mm  
Boccola/Cuscinetti.



### **Art. 2113 RUOTA CON CUSCINETTO**

3,50-8" Cerchio in ferro  
Copertura scolpita  
Perno Ø 17 mm  
Boccola/Cuscinetti  
Camera d'aria in butile.



### **Art. 2114 - VASCA SALDATA**

Capacità vasca: 90 Lt  
Spessore lamiera: 12/10 mm  
Bordo antitaglio.



### **Art. 2115 - VASCA STAMPATA**

Capacità vasca: 75 Lt  
Spessore lamiera: 8/10 mm  
Bordo antitaglio.



### Art. 2116 - 2117 - CAVALLETTO

Cavalletto Piccolo: 110x190 cm

Cavalletto Medio: 140x240 cm

Tubo esterno: Ø 48 mm

Tubo interno: Ø 40 mm

Profilo per appoggio: profilo a T 30x30x5 mm

Gambe fisse: ferro ad U 30x15x4 mm

Traverse: Tubolare Ø 22x1,5 mm - Ganci Ø 8 mm

Anche con piede girevole  
(prodotto certificato).



### Art. 2118

### CAVALLETTO TRIPLO

Regolabile in Alt. 80/140 cm

in Larg. 210/390 cm

Diametro tubo esterno:

Ø 50 mm

Diametro tubo interno:

Ø 48 mm

Gambe fisse: ferro ad U 30x15x4 mm.



### Art. 2119

### BASETTA

### REGOLABILE

Basetta regolabile a

vite per ponteggio,

disponibili in 2

misure:

H: 350 mm

H: 500 mm.



### Art. 2120

### BENNA TRAPEZOIDALE

Spessore lamiera:

10/10 mm

Manico Ribaltabile

Portata:

45 Lt - 90 Lt - 120 Lt.



### Art. 2121

### PIEGA STAFFA

### Manuale con Cuscinetto

Piega 12mm e 14 mm.



### Art. 2122

### PORTAMASTELLO ZINCATO

In acciaio zincato  
Adatto per mastelloni

edilizia da 45 Lt

Piatto: 30x40 mm

Tondino: 12 mm

Peso 6 Kg. - Portata 75 Kg.

Manico Ribaltabile.



### Art. 2123

### SECCHIONE RIBALTABILE

da 60 Lt e 90 Lt

Spessore lamiera:

10/10 mm

Bordo antitaglio

Manico Ribaltabile.



## Art. 2124 - CESTA PORTAFORATI

Lamiera: 10/10 mm

Portata: 50x50mm 150Kg - 50x75mm 200 kg  
Disponibile anche **RIBALTABILE** e con **RETE**.



## Art. 2125 - REGOLA PER PARETI CON PEDALE

Regola per pareti con pedale 330 cm e 430 cm

Tubo Esterno: Tubolare Zincato 35x35x1,5mm - Tubo Interno : Tubolare Zincato 30x30x1,5 mm.  
Disponibile anche in altre misure su richiesta.

## Art. 2126

### DISTANZIATORE PER CASSEFORME

Tutti i nostri distanziatori per casseforme per cemento armato sono costruiti con acciaio laminato a freddo ad alta resistenza alla rottura, vengono fatte prove di trazione per il controllo del carico di rottura. Sono confezionati in scatole di cartone o in buste da 100 pezzi cadauno.



Art. 2126/8	distanziatori Normali	cm	8
Art. 2126/10	distanziatori Normali	cm	10
Art. 2126/15	distanziatori Normali	cm	15
Art. 2126/20	distanziatori Normali	cm	20
Art. 2126/25	distanziatori Normali	cm	25
Art. 2126/30	distanziatori Normali	cm	30
Art. 2126/35	distanziatori Normali	cm	35
Art. 2126/40	distanziatori Normali	cm	40
Art. 2126/45	distanziatori Normali	cm	45
Art. 2126/50	distanziatori Normali	cm	50
Art. 2126/55	distanziatori Normali	cm	55
Art. 2126/60	distanziatori Normali	cm	60
Art. 2126/65	distanziatori Normali	cm	65
Art. 2126/70	distanziatori Normali	cm	70
Art. 2126/75	distanziatori Normali	cm	75
Art. 2126/80	distanziatori Normali	cm	80
Art. 2126/85	distanziatori Normali	cm	85
Art. 2126/90	distanziatori Normali	cm	90
Art. 2126/95	distanziatori Normali	cm	95
Art. 2126/100	distanziatori Normali	cm	100



### **Art. 2128 CUNEO PER MONTANTI**

Piatto: 60x8 mm.  
Confezionati in scatole da 100 pezzi.



### **Art. 2129 - MONTANTE CON GANCIO ZINCATO**

**SCHEDA TECNICA MONTANTI AD U ZINCATI:** Realizzate in ferro pressopiegato di 25/10 mm. I montanti ad u con gancio sono zincati e disponibili nel formato da 50, 100 e 150 cm. Il loro spessore e la loro forma garantiscono una maggiore resistenza e un'assoluta precisione. Si usano agganciandoli semplicemente gli uni sugli altri partendo da terra, fino a raggiungere l'altezza desiderata, senza l'ausilio di ulteriori accessori. Utilizzabili anche per armature orizzontali.



### **Art. 2130 BETONIERA**

Per malta e calcestruzzo con tamburo da 140 Lt  
Motore elettrico: 550 Watt  
Tensione: 230V - 50 Hz  
Materiale (telaio, tamburo): acciaio  
Apertura tamburo: Ø 40 cm  
Dimensioni (LxPxA): 115x63x135 cm  
Peso: ca. 62 kg  
Colore: arancione  
Betoniera d'assemblare.



### **Art. 2131 TRANSENNA**

Misura: 200x110 cm  
Tubolare Zincato: 32x12 mm  
Tondino: 12 mm  
Disponibile anche con piede piatto.





Rappresentante di zona:

Recapito:



**Altarelli** S.r.l.s.  
*di Luigi Altarelli*



 Maddaloni (CE) - Via S. Eustachio, 181  
 392.0262932 - 347.7689154  
[www.altarellisrls.it](http://www.altarellisrls.it)  [info@altarellisrls.it](mailto:info@altarellisrls.it)  
 Altarelli srls  altarelli\_srls